



Scheda tecnica SLV Luce A Binario  
Kalu 2.0 3 Fasi Aluminium Bianca 10W  
1450lm 36D - 840 Bianco Freddo |  
Miglior Resa Cromatica - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| SKU                               | 262235                                       |
| EAN                               | 4024163317764                                |
| Codice Produttore                 | 1010248                                      |
| Marca                             | SLV                                          |
| Nome del fabbricante              | KALU 2.0 3-f spot FASE 4000 K 10 W 36° white |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Potenza Lampada               | 10W                             |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile                 |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1450lm                          |
| Efficienza (Lm/W)             | 145                             |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36                      |
| Fattore Potenza                    | >0.95                   |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti a Binario LED   |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Montaggio                      | Su Binario, Soffitto |
| Inclinabile                    | Sì                   |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40       |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                 |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule    |
| Alloggiamento                  | Alluminio            |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco               |
| Copertura Ottica               | Altro                |
| Gamme                          | Kalu                 |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 180 |
| Larghezza (mm) | 46  |
| Altezza (mm)   | 138 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|