



**Scheda tecnica Confezione Multipack  
5x Ledvance Surface Circolare 350  
Bianca 18W 1440lm - 840 Bianco  
Freddo | IP44 - Sostitutiva 2x18W**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| SKU                               | 253437                                       |
| EAN                               | 8719157061582                                |
| Codice Produttore                 | 8719157061582                                |
| Marca                             | Ledvance                                     |
| Nome del fabbricante              | Multipack 5x SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 18W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1440lm                       |
| Efficienza (Lm/W)             | 80                           |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Fattore Potenza  | >0.50              |
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED     |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Plafoniere per Tipo            | Professionale               |
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                        |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Alloggiamento                  | PMMA (polimetilmetacrilato) |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Gamme                          | SURFACE CIRCULAR 350        |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 350 |
| Larghezza (mm) | 350 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|