



Scheda tecnica Philips Illuminazione  
Stradale LED AluRoad Gen2 Pro Mini  
Aluminium Grigio 39.5W 5880lm  
5x55x150D - 740 Bianco Freddo | IP66  
- Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 251902                          |
| EAN                               | 8720169499218                   |
| Codice Produttore                 | 8720169499218                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | BGP021 LED70/740 DM10 GR 48/60A |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |

## Informazioni tecniche

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato      |
| Potenza Lampada               | 39.5W              |
| Sostituto (Watt)              | 50                 |
| Voltaggio (V)                 | 220-240            |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile    |
| Codice Colore                 | 740 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 70-79              |
| Colore Chiaro                 | Bianco             |
| Impostazione del Colore       | Colore unico       |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 5880lm             |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 149                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 5x55x150                              |
| Fattore Potenza                    | >0.98                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Testa palo              |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti     |
| Copertura Ottica               | Vetro                   |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK09 - 10 Joule         |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +25                |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 428 |
| Larghezza (mm) | 230 |
| Altezza (mm)   | 95  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|